

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

4 - 17/09/2024



FAMILIA ESMALTES

LINHA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Recipiente carregado com propulsor, solventes e aditivos para ser enchido com tintas à base de solvente, compatível com a maioria das tintas, garantindo a sua aplicação correta e sendo ideal para a reparação de pontos ou para a repintura de áreas específicas.

O produto carregado não é modificado, pelo que as suas propriedades se ajustam ao definido na Ficha Técnica de Dados.

Testado com Montosintétic, Marisma, Esmalte Secagem Rápida, Luxatin, Ferrorite, Vernizes Sintéticos, Montoxyl Classic, Óleo de Teca...para outros produtos consulte.

USOS

PROPRIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOSPRAY PREFILL
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Seguir as instruções do produto de enchimento.

Restauração e manutenção

Seguir as instruções do produto de enchimento.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.

Fazer um teste de aplicação num local invisível.

Proteger as áreas que não devem ser pintadas.

Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.

Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidade relativa superior a 80 %.

Não utilizar a temperaturas inferiores a 15 °C.

Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

504009

MONTOSPRAY PREFILL



Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

4 - 17/09/2024

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.4 L