

# MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS

**FAMILLE** ESMALTES**LIGNE** SPRAY MULTISOORTE**DESCRIPTION ET NATURE**

Primaire transparent adhérent pour la peinture de substrats en plastique. Pour peindre les pièces en plastique des voitures, les meubles de jardin et les plastiques durs en général.

**DESTINATION**

Intérieur / Extérieur

Plastique

Plastiques durs : Polyuréthane (PUR), polystyrène (PS), polyamide (PA), polypropylène modifié (EPDM), ABS, fibre de verre, PVC

**PROPRIÉTÉS**

Adhérence

Séchage rapide

Facile à appliquer

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS TRANSPARENTE

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché 15min

Recouvrable / doublage 30min

**PRÉPARATION DU SUPPORT****Supports neufs**

-Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.

-La surface doit être dégraissée, propre et sèche.

-Protégez les zones que vous ne souhaitez pas peindre.

**Restauration et entretien**

1. Sur les peintures en bon état, poncez pour ouvrir les pores et vérifiez que l'adhérence est parfaite.

2. Sur les peintures en mauvais état, il faut les enlever par des moyens mécaniques ou chimiques et procéder comme pour un nouveau substrat.

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

Agitez vigoureusement le récipient pendant environ 2 minutes pour homogénéiser parfaitement le contenu.

Testez le produit dans un endroit non visible.

Protégez les zones que vous n'allez pas peindre.

Appliquez le produit à 25-30 cm du substrat avec de légers mouvements croisés.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées au soleil.

Maintenir une bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.

Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la canule en dosant avec le récipient à l'envers.

Rendement approximatif par récipient de 400 ml 5 - 6 m<sup>2</sup> (deux couches croisées). Ne pas appliquer plus de 2 couches croisées.

**Diluant d'application et de nettoyage**

Diluant 1406-05

# MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS

Méthode d'application      Indications de dilution

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

|                   | Impression                  | Intermédiaire | Aspect          |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Plastiques</b> |                             |               |                 |
| <b>MAX</b>        | Montospray Primer Plásticos |               | Gama Montospray |
| <b>STD</b>        | Montospray Primer Plásticos |               | Gama Montospray |

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.4 L