

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

3 - 17/09/2024



FAMILIA ESMALTES

LINHA SPRAY MULTISOPORTE

### DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta especial antimanchas em spray de base acrílica. Indicada para ocultar a maioria das manchas de nicotina, óleo, humidade, molho de tomate, vinho, chá, café...

### USOS

Interior / Exterior

Cartao e gesso

Cimento

Mistura de gesso com cola. Tambem é conhecido por escayola em portugal

Gotelé

Obra

Gesso

### PROPRIEDADES

Anti manchas

Acabamento liso

Acção rápida

Boa capacidade de cobertura

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY ANTIMANCHAS BLANCO

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto 15min

Repintado 1h

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

#### Suportes novos

A superfície deve estar limpa e sem pó, óleos ou materiais não aderentes. Utilizar solventes adequados na limpeza.

Se a superfície for muito absorvente, serão necessárias mais demãos do produto.

Não aplicar sobre manchas frescas.

#### Restauração e manutenção

Como remover as manchas:

Depende da absorção do suporte. Não aplicar sobre manchas frescas.

Sobre manchas de nicotina, chá, café e marcadores de água: aplicar pelo menos duas demãos cruzadas e deixar secar durante 10 min entre as demãos. Deixar secar durante 24 h e repetir a operação, se for necessário.

Sobre manchas de óleo, molho de tomate, vinho, vinagre, lápis e marcadores de solvente: aplicar, pelo menos, duas demãos cruzadas, permitindo 10 min de tempo de secagem entre cada demão. Deixar secar durante 24 h e repetir a operação, se for necessário.

Sobre manchas de batom: Lavar a parte manchada com um pano humedecido. Deixar secar e depois aplicar, pelo menos, de duas demãos cruzadas, permitindo 10 min entre cada demão. Deixar secar durante 24 h e repetir se for necessário.

Sobre manchas de fuligem: Lavar a parte manchada com um pano humedecido. Deixar secar e depois aplicar, pelo menos, duas demãos cruzadas, deixando 10 min entre cada demão. Deixar secar durante 24 h e repetir se for necessário.

### MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

Utilizar o spray de 20 °C a 25 °C. Com temperaturas frias, aquecer em banho-maria, nunca em contacto direto com a chama.

Agitar o spray durante 1 min a 2 min para assegurar uma boa homogeneização.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

3 - 17/09/2024

Para assegurar uma aplicação adequada, recomenda-se agitar o produto durante a sua utilização.

Pulverização de 25 cm a 30 cm do substrato

Aplicar a cruzar as mãos, primeiro verticalmente e depois horizontalmente.

Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml: 1 - 2 m<sup>2</sup> (duas demãos cruzadas)

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

**Metodo de aplicação**      **Diluição orientativa**

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Suporte manchado</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Antimanchas	Montospray Antimanchas	Acabados Montó
<b>STD</b>		Montospray Antimanchas	Acabados Montó

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.4 L