

MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS

**FAMILLE** ESMALTES**LIGNE** SPRAY MULTISOORTE**DESCRIPTION ET NATURE**

Émail acrylique brillant en spray pour corriger rapidement les rayures et petits dégâts sur les surfaces blanches des appareils électroménagers tels que les chauffe-eaux, les réfrigérateurs...

DESTINATION

Extérieur/Intérieur
Radiateurs
Réfrigérateurs
Sur métal adéquatement imprimé

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Haute couvrance
Excellente égalisation
Finition brillante
Débit/écoulement contrôlé pour des finitions parfaites
Résistant à des températures allant jusqu'à 80 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS BLANCO
Aspect	Brillant
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché	10min
Recouvrable / doublage	30min
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Fer, métaux peints :

- Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
- La surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Sur les surfaces rouillées, éliminez la rouille avec les moyens habituels recommandés par Montó.

Restauration et entretien

Fer et ses dérivés émaillés :

1. Sur les peintures en bon état, poncez pour ouvrir les pores et vérifiez que l'adhérence est parfaite.
2. Sur les peintures en mauvais état, il faut les enlever par des moyens mécaniques ou chimiques et procéder comme pour un nouveau substrat.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

Agitez vigoureusement le récipient pendant environ 2 minutes pour homogénéiser parfaitement le contenu.
Testez le produit dans un endroit non visible.
Protégez les zones que vous n'allez pas peindre.
Appliquez le produit à 25-30 cm du substrat avec de légers mouvements croisés.
Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées au soleil.
Maintenir une bonne ventilation pendant le temps de séchage.

MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.

Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la canule en dosant avec le récipient à l'envers.

Rendement approximatif par récipient de 400 ml 1 - 2 m2 (deux couches croisées)

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1406-05

Méthode d'application

Indications de dilution

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Peintures anciennes en bon état.			
MAX	Montospray Electrodomesticos		Montospray Electrodomesticos
STD			Montospray Electrodomesticos
Fer			
MAX	Montospray Electrodomesticos		Montospray Electrodomesticos
STD			Montospray Electrodomesticos

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.4 L