

# MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS



**FAMILIA** ESMALTES  
**LINHA** SPRAY MULTISOPORTE

## DESCRIÇÃO E TIPO

Esmalte acrílico brilhante em spray para a reparação rápida de riscos e pequenos danos em superfícies brancas de eletrodomésticos, como aquecedores, frigoríficos...

## USOS

Exterior / Interior  
Radiadores  
Frigoríficos  
Sobre metal devidamente preparado com primário

## PROPRIEDADES

Aderência  
Alta cobertura  
Excelente lacagem  
Fluxo/caudal controlado para acabamentos perfeitos  
Acabamento brilhante.  
Resistente a temperaturas até 80 °C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS BLANCO
Acabamento	Brilhante
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	10min
Repintado	30min
Cores	Branco

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Ferro, metais pintados:

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Em superfícies oxidadas, eliminar o óxido pelos meios habituais recomendados pela Montó.

### Restauração e manutenção

Ferro e derivados esmaltados:

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se as tintas estiverem em mau estado, removê-la por meios mecânicos ou químicos e proceder como num suporte novo.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.  
Fazer um teste de aplicação num local invisível.  
Proteger as áreas que não devem ser pintadas.  
Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.  
Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.  
Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.  
Não aplicar com humidade relativa superior a 80 %.

# MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS

Não utilizar a temperaturas inferiores a 15 °C.  
Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.  
Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml: 1 - 2 m2 (duas demãos cruzadas)

## Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

**Metodo de aplicacao**      **Diluição orientativa**

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Pinturas antigas em bom estado</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Electrodomesticos		Montospray Electrodomesticos
<b>STD</b>			Montospray Electrodomesticos
<b>Ferro</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Electrodomesticos		Montospray Electrodomesticos
<b>STD</b>			Montospray Electrodomesticos

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.4 L