

Fecha de Alta

21-06-2006

Versión

6 - 16/01/2026

**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO**LÍNEA** TINTE MANUAL**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Tintes concentrados, compatibles con la mayoría de pinturas al agua para la obtención de tonos pastel o intermedios. De uso interior o exterior según color.

**USOS**

Tintado de plastes tipo Plasmont o Plasmont Exteriores

Tintado de productos a base de cal

Tintado de productos a base de cemento

Tonos pastel o intermedios en pinturas al agua a base de dispersiones tipo: Acrílicas, Acrílicas-Estirénicas, vinílicas, homopolímeros

No presenta incompatibilidad con la mayoría de las pinturas en medio agua

**PROPIEDADES**

- Alto contenido en sólidos
- Fácilmente incorporable
- Su resistencia a la luz y poder colorante depende del colorante y de la calidad y fuerza pigmentaria de la pintura, por lo que en distintos productos se obtendrán distintas intensidades de color y resistencias finales a la luz

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	MONTOTINTE AL AGUA NEGRO
Peso específico	1,01 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	10 +/- 2 PO
Sólidos en volumen	11 ± 1
Sólidos en peso	13 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Colores	Colores exterior: Ocre 162, Negro 101, Rojo Óxido 152, Beige 164 Colores interior: Amarillo 131, Amarillo Medio 132, Rojo Vivo 150, Azul 186, Verde 124

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

- Proceder del modo indicado en las pinturas a tintar.

**Restauración y mantenimiento**

- Proceder del modo indicado en las pinturas a tintar.

**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

- Homogeneizar el producto mediante simple agitación.
- Incorporar lentamente a la pintura.
- Incorporar la pintura en cuestión y agitar mediante medios mecánicos o remover, según se indiquen las características técnicas de la pintura.
- En grandes cantidades de producto, añadir el colorante primero a una pequeña proporción de pintura y después verter el resto.
- Pese a su baja tendencia a la floculación, debe realizarse una prueba, especialmente si se utiliza Montotinte al agua negro y caso de observar algún tipo de floculación, consultar con nuestro departamento de atención al cliente (SAC), que dará las soluciones pertinentes para cada caso.

Fecha de Alta

21-06-2006

Versión

6 - 16/01/2026

**Disolvente para dilución y limpieza**

Agua

Método de aplicación      Dilución orientativa

**SISTEMA**

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.05 L, 0.2 L, 1 L