

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

5 - 09/03/2016

**FAMILIA** ALTA DECORACION**LÍNEA** BARNICES**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Producto de acabado, que se aplica sobre todo tipo de superficies lisas, a las que confiere un tacto suave muy agradable.

USOS

Interior

Obra

Madera previamente imprimada

PROPIEDADES

- Buena aplicabilidad
- Buen rendimiento
- No necesita ni maquinaria ni personal especializado
- Confiere a la pintura sobre la que se aplica, un tacto gomoso muy agradable
- Lavable con agua limpia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	BARNIZ SUTIL
Acabado	Tacto gomoso muy agradable
Peso específico	1,01 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	0 ± 1
Sólidos en peso	31 ± 1
VOC	Cat. I/BA 300/200 (2007/2010): 73,84 g/l
Rendimiento aprox. por mano	12-15 m ² /L
Repintado	(20°C; HR: 60%): 3-4 h entre manos
Colores	Barniz transparente no coloreable.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

1. Aplicar con rodillo el fondo según la ficha técnica del producto elegido (se recomienda una pintura Plástica de Calidad) Dejar transcurrir al menos 24h de secado.
2. Mojar el rodillo o la paletina (pincel plano) con Barniz Sutil y extender bien el producto. Mantener bien cargado de producto durante la aplicación.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse para asegurar la adherencia.
3. La superficie deberá estar limpia y seca, comprobar la naturaleza de la pintura aplicada, para evitar incompatibilidades con la nueva que se va a aplicar.
4. Masillar las imperfecciones del soporte.
5. Si el soporte está enmohecido, tratar con Montolimp.
6. Proceder como en el apartado anterior.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

1. Aplicar con rodillo el fondo según la ficha técnica del producto elegido (se recomienda una pintura Plástica de Calidad)

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

5 - 09/03/2016

2a. Aplicación con brocha o paletina, aplicar Barniz Sutil al uso, de manera homogénea y uniforme para dejar un buen acabado. No será necesario dar una segunda mano
Se aconseja la aplicación con brocha o paletina para pequeñas superficies o retoques.

2b. Aplicación a rodillo, aconsejable utilizar rodillos de pelo corto. Aplicar sobre el soporte cerciorándose de que el rodillo esté bien empapado de Barniz Sutil, extender el producto de manera homogénea y uniforme. No será necesario una segunda mano, a no ser que se quiera potenciar el efecto goma o el soporte sea muy absorbente y la primera mano sea inapreciable.

El Barniz Sutil en húmedo adquiere un aspecto lechoso, que se va tornando transparente conforme seca.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha, Rodillo

Al Uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera			
MAX	Selladora Sellalux, Selladora al agua	Pintura Plástica de Alta Calidad	Barniz Sutil
STD	Selladora Sellalux, Selladora al agua	Pintura Plástica de Alta Calidad	Barniz Sutil
Obra			
MAX	Pintura plástica de Alta Calidad		Barniz Sutil
STD	Pintura plástica de Alta Calidad		Barniz Sutil

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 2.5 L