

ESML. MONTO SPRAY COLOR STANDARD



FAMILIA ESMALTES

LÍNEA PRODUCTOS EN SPRAY (1 COMPON.)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Esmalte en spray, sobre cualquier superficie, para uso interior o exterior, con buena resistencia a la abrasión, a los agentes atmosféricos y a la luz.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Paredes de Ladrillo u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Ladrillo

Piedra

Hierro

Acero

Madera

PROPIEDADES

- Adherencia
- Elasticidad
- Resistencia a las agresiones químicas
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Secado rápido
- Inodoro una vez seco.

Si entre manos transcurren más de 24h debe lijarse para asegurar el perfecto anclaje

- Buena cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	ESML. MONTO SPRAY COLOR STANDARD BLANCO
Acabado	Según producto
Rendimiento aprox. por mano	2 m ² /bombo
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 15 min. Total: 24h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24 h.
Colores	Brillante en todos los colores de la carta Esmalte Monto Spray Color. Mate en blanco y negro

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasada, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
- Proteger las zonas que no deseemos pintar.
- Eliminar en general, productos mal adheridos o en mal estado.

Hierro, metales derivados y otros metales

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Sobre superficies oxidadas debemos eliminar el óxido mediante los medios habituales recomendados por Monto en cualquier

ESML. MONTO SPRAY COLOR STANDARD

antioxidante fabricado por nuestra Compañía y aplicar previamente el mismo.

-Debemos proteger las zonas que no deseamos pintar.

-Eliminar en general productos mal adheridos o en mal estado

Obra (yeso, cemento y derivados, cartón):

-Eliminar productos extraños y/o residuos.

-La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.

-Eliminar posibles eflorescencias mediante los métodos tradicionales.

-Eliminar, en general, productos mal adheridos o en mal estado.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

-En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz anterior y en caso de duda eliminarlo.

-En caso de duda eliminar el barniz anterior

-Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas es conveniente acuchillar la madera hasta su total eliminación.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.

A bajas temperaturas calentar la bombona de spray al baño María entre 20-25°C

Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406 - 1405 y Quitamont Universal

Método de aplicación **Dilución orientativa**

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Metal			
MAX	Spray cincado en frío	Esmalte Monto Spray Color	Esmalte Monto Spray Color
STD	Monto Spray Imprimación Anticorrosiva blanca		
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX		Esmalte Monto spray color	Esmalte Monto spray color
STD			
Madera interior			
MAX	Monto Spray Montoxyl Anticarcomas	Esmalte Monto Spray Color	Esmalte Monto Spray Color
STD			
Obra			
MAX	Fijamont	Esmalte Monto Spray Color	Esmalte Monto Spray Color
STD	Monto Spray color Acrílico		
Cartón			
MAX	Monto Spray Color Acrílico	Esmalte Monto Spray Color	Esmalte Monto Spray Color
STD			

ESML. MONTO SPRAY COLOR STANDARD



SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.2 L