

# TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA



**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LÍNEA** ANTIMANCHAS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura al agua mate de excelente opacidad idónea para aislar y cubrir manchas de humedad secas, humo, grasas, nicotina, café, lápices de colores, bolígrafos, etc. Cubrición total en dos manos: la 1ª aísla y la 2ª cubre completamente las manchas.

## USOS

Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Manchados de humo, nicotina, aceite

## PROPIEDADES

- Antimanchas
- Filmógeno
- Secado rápido
- Bajo olor
- Fácil y rápido de aplicar
- Fácil repintado
- Cubre las manchas en dos manos
- No amarillea
- Excelente cubrición
- Muy eficaz en manchas no solubles en agua
- Con conservante antimoho

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA
Acabado	Mate
Peso específico	1,45± 0,05 kg/l
Viscosidad	100 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	44± 1
Sólidos en peso	62± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):0,68 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-8 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto	(20°C HR: 60%): 30 minutos.
Repintado	(20°C HR: 60%): una vez seco.
Lavabilidad	CLASE 1

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Mortero de cemento y yeso:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Esperar hasta que estén bien secos (max. 15-20% de humedad).
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Eliminar posibles eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.
- Aplicar sobre soportes sin polvo y secos.
- Masillar con masilla adecuada los posibles defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas

# TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA

correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

- Con manchas de grasa ver restauracion/mantenimiento.

## Restauración y mantenimiento

- Eliminar pintura vieja mal adherida.
- Aplicar directamente sobre soportes manchados con humos, nicotina, grasas o aceites.
- En casos extremos se aconseja un lavado previo con agua caliente y detergentes.
- Dejar secar perfectamente y proceder al pintado.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir en función de la aplicación y homogeneizar perfectamente.
- Aunque es un producto monocapa, es recomendable en casos difíciles aplicar en tres manos, respetando el tiempo de secado entre las mismas.
- En soportes nuevos tratar como cualquier pintura plástica.
- Sobre pinturas satinadas o brillantes lijar previamente para garantizar un mejor anclaje.
- Repintable con pinturas plásticas de la gama Montó (Familia 1) respetando los tiempos de secado.
- Coloreable con colorantes al agua (máx. 3%).
- Pintura con conservante para el control del deterioro microbiano. Con conservante antimoho (Contiene: piritionato cálcico, octilisotiazolinona y diurón).
- Se recomienda el lavado previo con agua y detergente.
- Para aplicaciones sobre manchas de humedad no secas al 100%, se recomienda utilizar antimanchas base disolvente (Tixoway Antimanchas) por ser más eficaz sobre este tipo de situaciones.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

#### Método de aplicación

Brocha

Rodillo

Pistola air less

#### Dilución orientativa

Fondo: 0-5 %. Acabado: al uso

Fondo: 0-5%. Acabado: Al uso

Fondo: 0-5 %. Acabado: al uso

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Obra vieja pintada interior en buen estado</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión Fijadora/Fijamont	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>Obra vieja pintada interior en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión Fijadora/Fijamont	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>Pinturas con manchas</b>			
<b>MAX</b>	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua	Tixoway Antimanchas Acqua y/o Pintura Plástica (Familia 1)

## SEGURIDAD

# TIXOWAY ANTIMANCHAS ACQUA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L, 4 L, 12 L