

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

9 - 09/08/2017



FAMILIA CREA

LÍNEA FONDO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Fondo protector al agua para todo tipo de maderas. Penetra y resalta las vetas. La combinación de Crea Impregnante Coloreado y un acabado exteriores, ofrece la máxima protección a la radiación solar y durabilidad de la madera. Para repintar con lasures y barnices al agua. Mejora adherencia, iguala absorciones y evita "rechupados" en el acabado, aumentando su rendimiento. Bajo olor. Uso interior/exterior.

USOS

Exterior/Interior

Madera Maciza y Chapada

Recomendado en alta montaña y zonas costeras para acabados poro abierto, repintables con lasures al agua

Tintado de madera

PROPIEDADES

- Poder de penetración
- No deja película en superficie por lo que no altera su aspecto
- Para máxima protección exterior aplicar con color
- Buena resistencia al agua
- Repintable con lasures al agua
- De fácil aplicación
- No Cuarteo
- Microporoso
- Resistencia U.V.
- Buena adherencia
- Excelente protección a los factores climáticos
- Hidrófugo
- Producto listo al uso.No diluir

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA IMPREGNANTE INCOLORO
Acabado	Mate
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidad	12 +/- 1 SG
Sólidos en volumen	7± 1
Sólidos en peso	7± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,90 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-15 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): Aprox. 30 min.
Repintado	(20°C HR: 60%): 6-12 h
Colores	Pino, Roble, Nogal, Palisandro, Castaño, Teca, Caoba. Incoloro, recomendado para rebajar la intensidad del color en los Impregnantes coloreados.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

9 - 09/08/2017

- Al exterior, proteger la madera con Anticarcomas Klearxyl Di del ataque de hongos e insectos xilófagos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradadas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Al exterior, proteger la madera con Anticarcomas Klearxyl Di del ataque de hongos e insectos xilófagos.
- Si han sido barnizadas con lasur, lijar ligeramente y eliminar el polvo. Proceder como madera nueva.
- Si han sido barnizadas, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado mediante decapado o medios mecánicos, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos, eliminar polvo lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmalte sintético eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos, eliminar polvo y proceder como sobre maderas nuevas.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	Al uso
Rodillo	Al uso
Pistola air less	Al uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso
Autoclave	Al uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera pintada o barnizada (poro cerrado) interior			
MAX	Decapar+ Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
STD	Decapar+ Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color
Madera barnizada poro abierto			
MAX	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
STD	Exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color
Madera interior			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
STD	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
Muebles jardín, madera y similares			

Fecha de Alta

26-02-2014

Versión

9 - 09/08/2017

MAX	Exterior : Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Color
STD	Exterior : Anticarcomas Klearxyl Di	Crea Impregnante Color	Crea Lasure y gama Crea Acabados Incoloro/Color

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.5 L, 2.5 L, 10 L